

AKÜ FEMÜBİD 20 (2020) 047101 (741-752)

AKU J. Sci. Eng. 20 (2020) 047101 (741-752)

DOI: 10.35414/ akufemubid.664701

Araştırma Makalesi / Research Article

Rüzgâr Enerji Santrali Projelerinde Topografik Yersel Ölçme ve Gözlemlerden Kaynaklanan Risklerinin İncelenmesi

Eray CAN¹, Hikmet ERBİYİK²¹Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ulaştırma Mühendisliği Bölümü, Yalova / Türkiye.²Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yalova / Türkiye.Sorumlu yazar ¹e-posta: can.eray@hotmail.comORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-8192-1703>²e-posta: hikmeterbiyik53@gmail.com ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-8010-0199>

Geliş Tarihi: 25.12.2019

Kabul Tarihi: 20.08.2020

Öz

Anahtar kelimeler

Rüzgâr enerji santralleri; Mühendislik ölçmeleri; Hata Türü etkileri analizi (HTEA); Pareto analizi; Risk belirleme

Günümüzde ülkelerin toplumsal refahlarının artması ve diğer ülkelerle ileri düzeyde rekabet edebilmelerinde, enerjinin payı oldukça büyüktür. Özellikle son yıllarda, toplumdaki nüfus artışları ve bu nüfus artışları sonucu; kentleşmenin, sanayileşmenin ve savunmanın öneminin artması, enerji ihtiyacını her geçen gün daha da artırmaktadır. Yine insanoğlu çağımızda; fosil yakıtların çevreye vermiş oldukları zararlarının bulunması, bu yakıt türünün hızla tükenmeye başlaması ve bu yakıt türlerinin maliyetlerinin yüksek olması vb. sebeplerle alternatif enerji kaynaklarına yönelmektedir. Özellikle enerji türlerinin arasında büyük bir paya sahip olan sürdürülebilir elektrik enerjisi üretiminde, fosil yakıtlar yerine, rüzgâr enerjisinden faydalanmak, alternatif enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Rüzgâr enerjisi kullanarak elektrik üreten santral projelerinin tasarımında uygulanmasında ve işletilmesinde, projenin tasarlandığı arazinin, projeyle uyumu da önemli bir unsur olmaktadır. Bu uyumun gerçekleşebilmesi için de arazide yapılan mühendislik ölçmeleri son derece önemli olmaktadır. Çalışmada, bu enerji santrallerinin tesis edilebilmesi için yapılan mühendislik ölçmeleri sırasında oluşan risk ve hata faktörleri, Hata türü etkileri analizi adı verilen (HTEA) sistematığı içinde araştırılmıştır. Ayrıca belirlenen bu risklerin önem sırası da, Pareto analizi sistematığında belirtilmiştir. Yine, karşılaşılabilecek olan bu risklere karşı alınabilecek önlemler, uzman görüşleri dikkate alınarak incelenmiştir.

Research of the Risks that are Originated from Topographic Terrestrial Observations in Wind Energy Power Plant Projects

Abstract

In our days, in order to increase the social prosperity of the nations and gaining competitive advantage against the other nations, the share of the energy is prominent. Nowadays the increase of populations in the nations and as a result of this situation; the increase of urbanization, industrialization and defence needs, are increasing the energy demand. Again, the human is being forwarded to the alternative energy sources, due to increase of fossil fuel damages into environment, depletion of fossil fuels in a speedy manner and increase of the cost of the fossil fuels, etc. Especially, in the production of sustainable electrical energy, that has an important share among the other energy types; preferring wind energy instead of fossil fuels is consisting of the leading alternative energy sources. In design, implementation and operation of the electrical power plants projects that utilize wind energy, the conformity of the concerned field with the project becoming an important factor. In order to realize this conformity, the engineering measurements that are made in the relevant field are also becoming important. In this study, the failure factors that occurred during the engineering measurements for the establishment of these power plants were examined in the FMEA systematic called Failure Mode Effects Analysis. However, the order of importance of these identified risks is indicated in the Pareto analysis. Beside the preventions that can be taken against these risks are examined by taking into consideration the expert opinions.

Keywords

Wind energy power plants; Engineering measurements; Failure mode effect analysis (FMEA); Pareto analysis; Risk detection

1. Giriş

Son yıllarda özellikle, teknolojik gelişmeler ve dünyadaki metropollerin de büyümesiyle birlikte, fosil yakıtların tüketiminde büyük oranda artışlar olmaktadır. Kullanılan bu fosil yakıtların; çevreye zarar vermesi, yeraltı ve yerüstü madencilik faaliyetleriyle yüksek maliyet gerektiren çalışmalar sonucu üretilmiş olmaları, artan nüfusla birlikte hızla tükeniyor olması insanoğlunu alternatif enerji kaynakları arayışına yöneltmiştir. Bu arayış sonucunda da pahalı, çevreye zararlı ve tükenmeye başlayan fosil yakıtlarının yerine daha uygun maliyetli, sürdürülebilir ve çevreye uyum içindeki rüzgâr, su, jeotermal ve güneş ışığı gibi alternatif enerji kaynaklarına odaklanılmıştır. Özellikle çağımızda kentlerdeki yaşam kalitesinin de artmasıyla elektrik enerjisine olan talep daha da artmaktadır. Artan bu enerji türünün karşılanmasında ve üretilmesinde, tükenmeye başlayan fosil yakıtlar artık yerini alternatif ekonomik, yenilenebilir ve çevresel bir enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisine bırakmaktadır. (Şen 1999; Tarawneh and Şahin 2003; Ramachandra and Shruthi, 2005; Cellura et al. 2008; Ajayi 2009; Beccali et al. 2010; Amoo, 2012; Miryousefi et al. 2016; Marugána et al. 2018). Rüzgâr enerjisi kullanarak elektrik üreten santral projelerinin (Rüzgâr enerjisi santralleri) tercih edilmesiyle ilgili olarak;

- Yatırım maliyetleri açısından incelendiğinde diğer alternatif enerji kaynaklarına nazaran düşük maliyetlere sahip olması
- Projelendirme ve tesis edilme sürelerinin kısa olması
- Elektrik üretimi için tesis edilen rüzgâr enerji santrallerinin işletme kolaylıklarının bulunması,
- Rüzgâr enerjisi santrallerinin bakım-onarım faaliyetleri incelendiğinde maliyetlerinin düşük olması
- Dünyadaki ülkelerin bu santralleri kurmasıyla kaynak olarak dışa bağımlı olmamaları
- Rüzgâr enerjisinin doğal tükenmeyen ve gelecekte de temin edilebilecek bir enerji olması,

- Rüzgâr enerjisinin atmosferik ısınmaya yol açmayan, CO₂ emisyonu olmayan, insan sağlığına zarar vermeyip, çevreye uyumlu olması,
- Elektrik enerjisi üretmek üzere tasarlanan rüzgâr enerji santrallerinin teknolojik gelişmelere açık olması

gibi sebepler sayılabilmektedir. Böylesine avantajları oldukça fazla sayılabilecek rüzgâr enerji santralleri projelerinin, tasarımı tesisi ve işletilmesi sırasında, tesis edileceği arazinin konumu, geometrisi, sayısal yüksek modelleri, eğim koşulları, jeolojik ve jeofiziksel koşulları da önemli olmaktadır. Ayrıca rüzgâr enerji santrali projesinin, arazinin yükseklik modeliyle uyumu da rüzgâr enerjisi ve hızından maksimum seviyede yararlanılmasında üzerinde durulması gereken önemli bir konu olmaktadır (Şen 1999). Arazinin sayılan bu özelliklerinin doğru ve güncel bir şekilde yansıtılması ve rüzgâr enerjisi santral projelerine altlık olarak hizmet verecek harita plan ve kesitlerin de hassas olarak üretilmesi için de arazide yapılacak olan hassas mühendislik ölçüm çalışmalarının önemini daha da arttırmaktadır. Rüzgar enerji santralleri projelerine altlık olacak haritalar için yapılacak olan yatay ve düşey konum ölçümlerinde, arazide çok hassas olarak tesis edilmiş, optimizasyon ve istatistiki testleri yapılmış ve koordinatları hassas olarak bilinen yer kontrol ölçme ağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ağda yapılan yatay konum belirleme ile hesaplama için mm hassasiyetindeki Global Positioning Systems (GPS) ölçmeleri ve düşey konum belirleme ile hesaplamaları için ise yine mm hassasiyetindeki dijital nivo kullanılarak geometrik nivelman ölçümleri, arazinin topografik ve eğim durumunu yansıtan harita, plan ve kesitlerin üretilmesinde önemli roller oynamaktadırlar. Özellikle günümüzde kullanılan Lidar uygulamaları, arazinin güncel durumunun hassas olarak yansıtılması için kullanılan yöntemler arasında yerini almıştır. (Shu et al. 2016; Li and Yu 2017; Fang et al. 2018). Rüzgar enerji santralleri aracılığıyla elektrik enerjisi üretimini amaçlayan projelerde, karşılaşılan risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin

alınmasına yönelik, güncel bir çok risk analizi ve risk yönetimi çalışmaları literatürde yapıldığı görülmektedir. Konu ile ilgili olarak literatürde çalışılan risk yönetimi ve risk analizi yöntemleri arasında; Hata Ağacı Analizleri (Kang et al. 2019; Brouwer et al. 2018), Ağırlıklı Toplam Yöntemi (WSM) (Kucukali, 2016), SWOT (Güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit analizleri and McKinsey Matris Analizleri (Rolik 2017), AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi analizi), (Xinyao et al. 2017), Correlation-FMEA (Korelasyon Hata Türü Etkileri Analizi) (Kang et al. 2017), Hata Türü Etkileri Analizi ve diğer risk metotları (Leimeister and Kolios 2018; Yssaad and Abene 2015) gibi risk analizleri sayılabilmektedir. Elektrik enerjisinin üretilebilmesi için, rüzgar enerji santrallerinin kurulacağı topografyanın güncel ile hassas durumunun belirlenmesi ve bununla birlikte bu topografyaya ait sayısal yükseklik modelinin (Digital Elevation Model) (DEM) oluşturulması ve analiz edilmesi oldukça önemli bir konu olmaktadır. Bu konu ile ilgili literatürde güncel olarak önemli çalışmalar yapılmıştır. (Argin et al. 2019; Han et al. 2018; Kim and Lim 2017; Gualtieri 2019; Bosch et. al 2018; Liua et al. 2019; Nedjari et al. 2017; Lun et al. 2007; Ferragut 2010; Beccali et al. 2010). Yine Rüzgar enerji santralleri aracılığıyla elektrik enerjisi üretimini amaçlayan projelerde topografyanın güncel olarak haritasının yapılmasında ve topografyaya ait sağlıklı, hassas ve proje ile uyumlu bir sayısal yükseklik modelinin (SYM) oluşturulmasında arazide gerçekleştirilen mühendislik ölçmelerinin payı da oldukça büyük olmaktadır. (Fang at al. 2018; Shu et al. 2016; Li and Yu 2017; Finardi et al. 1998). HTEA ve Pareto yöntemleri, risk belirleme yöntemleri arasında yer alan ve risklerin önceden belirlenip önlemlerinin alınması ve öncelik sırasına göre sıralanmasına yardımcı olan yöntemler olup yine literatürde oldukça yaygın kullanım alanına sahiptir. Bununla birlikte rüzgar enerjisine yönelik çeşitli alanlarda uygulanmaktadır. (Shafiee and Dinmohammadi 2014; Tazi et al. 2017). Bu çalışmada ise elektrik enerjisi üretmek için kurulan rüzgâr enerji santralleri projelerinde;

- Risk analizi ve risk yönetimi

- Topografya ile uyum,
- Arazi ölçmeleri
- HTEA ile Pareto risk belirleme yöntemleri

olarak sayılabilecek 4 faktör bir arada incelenmektedir. Böylelikle bu tür projelerin tasarımı ve yapılması sırasında, topografya ile uyumun sağlıklı bir şekilde sağlanması için, gerçekleştirilen mühendislik ölçmelerin doğru yapılması gerektiği vurgulanmış ve burada oluşan riskler ve önlemler HTEA ve Pareto sistematüğinde araştırılmıştır. Bunun sonucu olarak da bu 4 faktörün beraber incelenmesi ve araştırılması ile birlikte literatüre yeni bir katkı yapılmaya çalışılmıştır.

2. Metot: Hata Türü Etkileri Analizi (HTEA) ve Pareto Sistemi

Literatürde de yaygın olarak kullanılan bu yöntem, gerek projelerde gerekse de kullanılan sistemlerde başarısızlıkların ve risklerin zarar vermeden önce keşfedilmesi ve saptanan bu hataların önüne geçilmesi ve önlemlerin bir an önce alınması için kullanılan bir sistematik metot olarak karşımıza çıkmaktadır. (Liu et al. 2013; Akın 1998). Bahsetmiş olduğumuz bu yöntem, proje, sistem ve planlamalarda, risk ve hataları belirlerken ilgili yönetmelik, tüzük ve düzenlemeleri de dikkate almaktadır. Bunun sonucu olarak da bu yöntem diğer risk belirleme sistematiklerinden belirgin bir şekilde de ayrılmaktadır. Bu analiz oldukça yaygın bir uygulama alanında kullanılmakla birlikte hataların belirlenmesi için oldukça sistematik ve etkili bir metot olmaktadır. (Liu et al. 2013; Chin et al. 2009; Wang et al. 2009). Bu metodun, projenin ya da bir planlamanın ilk aşamasında ya da tasarımında uygulanması buralarda yapılacak olan önlemlerin alınmasında daha az maliyetlerin oluşmasına sebep olacaktır. Uygulanan bu metodun sağladığı avantajlar;

- Uygulanacak olan projenin ya da planlamanın kalitesini ve sağlamak
- Projede uygulanacak olan iş kalemlerinin öncelik sıralamasını gerçekleştirmek

- Proje ya da planlanan faaliyetler için bütün uygulama boyunca riskleri belirlemek ve bu risklerin etkilerini belirlemek
- Projedeki hataların ve yanlışlıkların önüne geçilmesini sağlamak ve bunların belirlenmesi için sistematığın kurulmasına yardımcı olmak
- Risklere karşı belirlenebilecek önlemlerin alınmasını sağlamak
- Hataların izlenmesini ve dokümantasyonlarının yapılmasını sağlamak

vb. gibi sıralanabilmektedir. Bu risk belirleme sistematığında her bir belirlenen risk ve sistem için hangi ekibin görev alacağına belirlenmesi de önemli olmaktadır. Belirlenen bu ekibin bilgi ve tecrübesi ışığında RÖS yani risk öncelik sayısı hesaplanmaktadır. Projelerde ya da sistemlerde kullanılan bu yöntemin (HTEA) uygulanması sırasında risklerin belirlenmesi için belirli bir formül ve sistematik izlenmektedir. Sonuç olarak projelerde risklerin ve yanlışlıkların önceliklerini saptamak için üç unsur dikkate alınmaktadır. Bunlar;

- Hatanın oluşma olasılığı,
- Hatanın şiddeti,
- Hatanın saptanabilirliği

üzerinden olmaktadır. (Akin 1998; Wang et al. 2009; Xiao et al. 2011; Su et al. 2012). Bu etkenlerden hatanın oluşma olasılığı; riskin sıklığını; (1-10 puan arası puan sistemi kullanılmaktadır.) göstermektedir.(Çizelge 1).

Çizelge 1. Riskin Oluşma Olasılığı (O) Derecesi (Akin 1998; Xiao et al. 2011; Su et al. 2012)

Riskin Meydana Gelme Sıklığı	Hata Olasılık	Kademe
Çok Yüksek. Kaçınılmaz risk	½ 'den fazla	On
	1/3	Dokuz
Yüksek. Tekrarlan risk	1/8	Sekiz
	1/20	Yedi
Orta. Bazen Olan risk	1/80	Altı
	1/400	Beş
Düşük. Kısmen Olan risk	1/2000	Dört
	1/15000	Üç
Pek az. Olası Görülmeyen risk	1/150000	İki
	1/150000 ' den düşük	Bir

Hatanın şiddeti; zararı oluşturan durumun oranını (1-10 arasında yapılan puanlama sistemi kullanılır) (Çizelge 2). Riskin saptanabilirliği ise zararı oluşturan durumun tespit edilmesindeki güçlük kademesini belirtmektedir. (1-10 arasında yapılan puanlama sistemi kullanılır) (Çizelge 3).

Çizelge 2. Riskin Şiddet Bileşeninin Derecelendirilmesi (A) (Akin 1998)

Etkilenme Türü	Şiddetin Yansıması	Kademesi
Aniden Gelen Yüksek tehlike	Felakete neden olan ve aniden gelen hata türü	On
Aniden Gelen Tehlike	Yüksek zarar verebilecek aniden gelen hata türü	Dokuz
Çok Yüksek	Projenin çok fazla ve yüksek derecede zarar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip hata türü	Sekiz
Yüksek	Ekipmanın çok fazla bir şekilde zarar, hasar görmesine sebep olan hata türü	Yedi
Orta	Sistemin ya da projenin çalışmasını, uygulanmasını etkileyen hata türü	Altı
Düşük	Projede küçük etkiler oluşmasını sağlayan hata türü	Beş
Çok Düşük	Sistemde, projelerde ya da planlamalarda hafif hasarlara neden olan hata	Dört
Küçük	Proje ya da sistem uygulamasını yavaşlatan hata türü	Üç
Çok Küçük	Proje uygulamasında kargaşaya neden olabilecek hata türü	İki
Yok	Uygulamada etkisiz kalan hata türü	Bir

Burada sayılan etkenlerin değerlerini saptamada birden çok metod bulunmaktadır. Literatürde genellikle bu etkenlerin saptanmasında ve gösterilmesinde risk gösterge tabloları kullanılmaktadır. Bu anlatılan üç etken (Olasılık, şiddet ve saptanabilirlik); projede ya da sistemde belirlenen her bir risk için hesaplanacak olan Risk öncelik (RÖS) sayısının hesaplanmasında kullanılmaktadır. (Liu et al. 2013; Su et al. 2012).

Çizelge 3. Risk Öncelik Sayısının Belirlenmesinde Saptanabilirlik (Keşfedilebilirlik) (S) kademeleri (Akin 1998)

Keşfedilebilirlik	Keşfedilebilirliğin Olasılığı	Kademe
Fark Edilemeyen Hata	Riskin nedeninin ve takip eden hatanın belirlenebilmesi mümkün değil	On
Çok Az fark edilen hata	Riskin nedeninin belirlenebilmesi mümkün değil çok uzak	Dokuz
Az fark edilebilen hata	Riskin belirlenme nedeni uzak	Sekiz
Çok Düşük fark edilebilen hata	Riskin nedeninin belirlenebilmesi çok düşük	Yedi
Düşük fark edilebilen hata	Riskin nedeninin belirlenebilmesi düşük	Altı
Orta fark edilebilen hata	Potansiyel hatanın nedeninin belirlenebilmesi orta	Beş
Yüksek Ortalama fark edilebilen hata	Potansiyel hatanın nedeninin belirlenebilmesi yüksek ortalama	Dört
Yüksek fark edilebilen hata	Potansiyel hatanın nedeninin belirlenebilmesi yüksek	Üç
Çok Yüksek fark edilebilen hata	Potansiyel hatanın nedeninin belirlenebilmesi çok yüksek	İki
Hemen hemen kesin fark edilebilen hata	Potansiyel hatanın nedeninin belirlenebilmesi hemen hemen kesin	Bir

Bu hata ve risk analizinde; büyük risk öncelik sayısı olan risk ve hatadan başlamak suretiyle bu risk ve hataların uygun ekip ve yönetmeliklerle en aza indirilmesi ve önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte bu risklerin gelecek zamanlarda da proje için tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu yöntem için risk öncelik sayıları; Hatanın oluşma Olasılığı (O), hatanın şiddeti ya da Ağırlığı (A) ve hatanın keşfedilebilirliği ya da saptanması (S) değerlerinin çarpılması ile bulunmaktadır (Akın 1998; Wang et al. 2009; Xiao et al. 2011; Su et al. 2012). Çizelge 4 de RÖS özet çizelgesi verilmektedir.

$$RÖS=O(\text{Hatanın oluşma olasılığı}) * A(\text{Hatanın şiddeti ya da ağırlığı}) * S(\text{Hatanın keşfedilebilirliği ya da saptanması}) \quad (1)$$

Bu risk belirleme metodunda kullanılan Risk öncelik sayısı, projelerdeki ve uygulamalardaki karşılaşılabilecek olan hata ve risklerin hangisinin öncelikle ve acil olarak ele alınması ve önemle

üzerinde durulması gerektiğini belirlemede yardımcı bir faktör olmaktadır.

Çizelge 4. Risk Öncelik Sayısı (RÖS) Özet Çizelgesi (Akın 1998)

Risk Öncelik Sayısı (RÖS)	Önlem Vaziyeti
RÖS<40	Hafif Risk (Önleme gerek yok)
40≤ RÖS ≤100	Orta risk (Önlem alınabilir)
RÖS>100	yüksek risk (Önlem alınmalıdır)

Ayrıca risk öncelik sayısı projeyi hatalardan ve risklerden arındırmak isteyen uzman ve araştırmacılara da önemli bir yol haritası çizmektedir. Çalışmada kullanılan bir diğer analiz metodu olan Pareto ise belirlenen risk ve hataların belli bir eşik değerine bağlı olarak risklerin öncelik durumlarını, yüzdelik oranlarını, önem derece ve sıralarını ortaya koymaktadır (Özcan 2001). Literatürde genelde (%70-%80) eşik oranları kullanılmakla birlikte hangi risklere daha fazla önem vermemiz ve hemen acil bir şekilde önlem almamız gerektiğini ortaya koymaktadır.

3. Bulgular: Rüzgâr Enerji Santrali Projelerinde Yapılan Topografik Yersel Ölçme ve Gözlemlerden Kaynaklanan Hata ve Risklerin HTEA ve Pareto Sistematiğinde İncelenmesi

Rüzgâr enerji santralleri projelerinde, projenin oturmuş olduğu arazinin, güncel ve hassas olarak harita, plan ve kesitlerde yansıtılması gerekmektedir. Bununla birlikte, projenin bulunduğu arazinin sayısal yükseklik modelinin oluşturulması ve bu arazi modelinin bilgisayar ortamında 3D (3 boyutlu) modellerinin yapılması da gerekli olmaktadır. Bununla birlikte, rüzgâr enerji projelerinin tasarımında, yine rüzgârın proje bölgesindeki esme yönüne ve projenin bulunduğu arazinin eğim yönüne göre simülasyonların yapılması da gerekli olmaktadır. Bu sayısal yükseklik modelinin Z (H yükseklik) koordinatlarına göre oluşturulması ve hatta X,Y,Z (Konum) koordinatlarına bağlı olarak da güncel harita plan ve kesitlerin araziye yönelik çıkartılması için de sahada yapılacak olan mühendislik ya da topografik ölçümlerin hassas ve hatasız yapılması daha da önem arz etmektedir. Arazide yapılan bu ölçme

konularında bazı hata ve risklerle karşılaşabilmektedir. Çalışmada ilk olarak, konu ile ilgili uzman kişilerin de (Harita, inşaat, jeoloji, endüstri mühendisleri vb.) görüşleri gözetilerek, rüzgâr enerji santrali projelerindeki ölçme işlerine konu hangi hata ve risklerle karşılaştığı araştırılmakla birlikte 10 adet risk tespit edilmiştir. Buna göre belirlenen bu 10 risk HTEA sistematğinde araştırılmıştır. Bu riskler arasında;

- Rüzgâr enerji santrali projesinin arazide yerleşeceği topografik bölgenin, yükseklik modelinde ve eğim bilgilerinde yapılan hata ve riskler, (Proses No:E1)
- Projede kullanılan ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının yapılmamasından kaynaklanan ölçüm hata ve riskleri, (Proses No:E2)
- Rüzgâr Enerjisi Proje sahasındaki yatay eksene ait ölçmeler için (X ve Y koordinatlarının belirlenmesi) tasarımı yapılan ağıdaki hata ve riskler, (Proses No:E3)
- Rüzgâr enerji projelerinin tesis edileceği bölgede heyelan kontrol analiz ve ölçümlerinin yapılmamasından kaynaklanan risk ve hatalar, (Proses No:E4)
- Rüzgâr enerji projesinin uygulanacağı arazinin jeolojik ve jeofiziksel test ve araştırmaların eksikliğinden kaynaklanan risk ve hatalar, (Proses No:E5)
- Rüzgâr enerji projeleri ile ilgili olarak yapılan aplikasyonların projesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmemesinden kaynaklanan hata ve riskler, (Proses No:E6)
- Proje için yapılan yükseklik ölçmeleri (Z koordinatı) ve bu yükseklik ölçmeleri sonucu oluşturulan arazi kesit çizimlerinde yapılan hata ve riskler, (Proses No:E7)
- Rüzgâr enerji projesinin uygulanacağı arazide mülkiyet, kadastro ve kamulaştırma ile ilgili ölçmelerdeki yapılan hata ve riskler, (Proses No:E8)
- Proje ekibindeki ölçmeleri yapan ekiplerle ilgili organizasyon yönetim planlama ve kontrol

konularında yapılan hata ve riskler, (Proses No:E9)

- Rüzgâr enerjisi projelerinin üretildiği koordinat sistemi ile arazi çalışma ve ölçümlerinin yapıldığı koordinat sistemi arasındaki uyumsuzluklardan doğan hataların deneyimsiz personeller tarafından yapılması sonucu oluşan hata ve riskler, (Proses No:E10)

gibi hata ve riskler tespit edilmiştir. Çalışmada ikinci olarak yine konu ile ilgili uzman kişilerin de görüşleri doğrultusunda bu risklerin oluşma olasılığı, riskin şiddeti ve riskin keşfedilebilirliği birlikte değerlendirilerek Risk Öncelik Sayıları (RÖS) belirlenmiş ve riskin çizelge 4 de belirtilen hangi risk grubuna girdiği saptanmıştır. Bu risk ve hataların giderilebilmesi için de hangi önlemlerin alınması gerektiği araştırılmış ve sonuçta RÖS katsayıları tekrar değerlendirilmiştir. Bu önlemler alınırken ayrıca hangi yönetmeliklerden de yararlanılması gerektiği HTEA tablosunda belirtilmiştir. Önlemler alındıktan sonra bu risk ve hataların, risk grupları içinde hafif risk grubuna girdiği tespit edilmiştir (Çizelge 5). Çalışmada belirlenen bu risk ve hata gruplarının öncelik sıralarını belirlemek amacıyla 2 defa Pareto Analiz sistematığı kullanılmıştır. Bu sistematığe göre her iki analiz türünde eşik değer olarak yaklaşık %80 oranı seçilmiştir. İlk Pareto analizinde, HTEA tablosundaki belirlenen bütün risklerin, bu eşik değerine ve RÖS sayılarının kümülatif toplamına göre değerlendirmesi yapılmış buna göre rüzgar enerji santralleri projelerinde gerçekleştirilen ve topografik ya da mühendislik ölçmeleri sırasında oluşan E1, E5, E3, E7, E4, E6, E8 numaralı risk ve hataların ön plana çıktığı görülmüştür (Çizelge 6). İkinci Pareto analizinde ise yüksek risk ve hata oranına sahip olan risk ve hatalar, kendi içinde yaklaşık %80 eşik değerine göre tekrar bir değerlendirmeye alınmış olup sonuçlar çizelge 7 de gösterilmektedir. Buna inceleme bulgusuna göre ise E1, E5, E3, E7, E4 numaralı risklerin en dikkat edilmesi gereken riskler olduğu anlaşılmaktadır. Uygulanan ilk Pareto analizi ve ikinci Pareto analizi ile ilgili grafiksel gösterimler Şekil 1 ve Şekil 2 de gösterilmektedir.


Çizelge 5. Rüzgâr Enerji Santralleri Projelerinde Gerçekleştirilen Topografik ya da Mühendislik Ölçmeleri Sırasında Oluşan Risklerin HTEA Sistematiğinde İncelenmesi

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJELERİNDE TOPOGRAFIK YERSEL ÖLÇME ve GÖZLEMLERDEN KAYNAKLANAN RİSKLERİN İNCELENMESİ										HTEA FORMU				
RISK = OLASILIK * ŞİDDET * TESPİT EDİLEBİLİRLİK														
Proses Adımı	OLASILIK		ŞİDDET		RISK DEĞERLENDİRMESİ			KONTROL ÖNLEMİ		RISK DEĞERLENDİRMESİ				
	1-2 Pek az	1-2 Çok hafif	Olacılık	Şiddet	Tespit Edilebilirlik	R.O.S	Önem	Sorumluluk	Olacılık	Şiddet	Önem			
	3-4 Düşük	3-4 Hafif												
	5-6 Orta	5-6 Orta												
	7-8 Yüksek	7-8 Ciddi												
	9-10 Çok yüksek	9-10 Çok ciddi												
HATANIN POTANSİYEL NEDENLERİ														
RÖS DEĞERİ (Risk Öncelik Sayısı)														
RÖS < 40 Önlem almaya gerek yok. DÜŞÜK RİSK														
40 < RÖS < 100 Önlem alınabilir ORTA RİSK														
RÖS > 100 Önlem alınması gerektirir. YÜKSEK RİSK														
E1	Rüzgâr enerji santrali projesinin arazide yerleşeceği topografik bölgenin, yükseklik modelinde ve eğitim bilgilerinde yapılan hata ve riskler	Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönetmelikleri, Rüzgar Enerjisi ile ilgili Yönetmelik ve Düzenlemeler	6	7	5	210	YÜKSEK RISK	Rüzgar enerjisi projesine ait arazi, proje başlamadan önce bölgede yapılan hassas ölçüm çalışmaları ile sağlıklı bir şekilde modellenmeli, sayısal yükseklik ve eğim modelleri bilgisayar ortamında enerji proje bilgileri ile birlikte değerlendirilerek simülasyon çalışmaları yapılmalı ve bu simülasyonlar sonrasında yine hata ve riskler görülmüyorsa, arazi modeline ait hassas ölçüm çalışmalarına arazide devam edilmelidir.	Harita Mühendisleri, Enerji Sistemleri Mühendisleri, Risk analiz ve Kontrol Mühendisleri, Bilgisayar Mühendisleri	3	3	3	27	DÜŞÜK RISK
E2	Projede kullanılan ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının yapılmasından kaynaklanan ölçüm hata ve riskleri	Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönetmelikleri	4	7	3	84	ORTA RISK	Rüzgar enerjisi ile ilgili ölçmelerde kullanılan ölçme donanımlarının, akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından, kalibrasiyonla titizlikle gerçekleştirilmelidir. Tüm ölçme donanımları ve ekipmanları için, yıllık kalibrasyon planları hazırlanır ve yıl içinde bu plandaki kalibrasyon tarihlerine uyulmalıdır.	Harita Mühendisleri	2	3	2	12	DÜŞÜK RISK
E3	Rüzgar Enerjisi Proje sahasındaki yatay eksene ait ölçmeler için (X ve Y koordinatlarının belirlenmesi) tasarımı yapılan ajdaki hata ve riskler	Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönetmelikleri	5	8	4	168	YÜKSEK RISK	Proje için tasarımı yapılan ölçme ajda jeodezik ağı optimizasyonu test ve çalışmaları yapılarak, belirlenen yatay koordinatların doğruluğu kontrol edilmelidir.	Harita Mühendisleri	4	3	3	36	DÜŞÜK RISK
E4	Rüzgar enerji projelerinin tesis edileceği bölgede heyelan kontrol analiz ve ölçümlerinin yapılmasından kaynaklanan risk ve hatalar	Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönetmelikleri	5	7	4	140	YÜKSEK RISK	Bölgede tesis edilmis jeodezik ağına bağlı olarak periyodik bir şekilde, heyelan ölçümleri yapılmalı ve heyelan parametreleri hesaplanarak gerekli önlemler zamanında alınmalıdır.	Harita Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri	3	4	3	36	DÜŞÜK RISK
E5	Rüzgar enerji projesinin uygulanacağı arazinin jeolojik ve jeofiziksel test ve araştırmaların eksikliğinden kaynaklanan risk ve hatalar	Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönetmelikleri, Rüzgar Enerjisi Jeoloji ve Jeofizik ile ilgili Yönetmelik ve Düzenlemeler	5	7	5	175	YÜKSEK RISK	rüzgar enerji projelerinin uygulanacağı arazideki, yapılması gereken sondaj çalışmaları ile tüm jeolojik ve jeofiziksel test ve ölçümlerinin analizleri yapılmalı, sondaj noktalarının koordinatları ölçümlenmeli ve haritalandırılmalı yapılmalı bu araştırmalar sonrasında arazinin yer iç yapısı ile ilgili kesitler çıkartılarak gerekli değerlendirmeler tam anlamıyla gerçekleştirilmelidir. Bölgenin hassas jeolojik ve fay haritaları çıkartılmalı ve proje bu analizlere göre tekrar değerlendirilmelidir.	Harita Mühendisleri, Enerji Sistemleri Mühendisleri, Risk analiz ve Kontrol Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik mühendisleri	3	4	2	24	DÜŞÜK RISK
E6	Rüzgar enerji projeleri ile ilgili olarak yapılan uygulamaların projesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmemesinden kaynaklanan hata ve riskler	Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönetmelikleri	4	7	4	112	HIGH RISK	Rüzgar enerji projeleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalarda uyumsuzluk tespit edilmiş ise projedeki uygulama koordinatları kontrol edilmeli ve hatta uygulama için kullanılan referans jeodezik ağı noktaları tekrar ölçümlenmeli ve koordinatları hesaplanmalıdır.	Harita Mühendisleri	3	3	3	27	DÜŞÜK RISK
E7	Proje için yapılan yükseklik ölçümleri (Z koordinatı) ve bu yükseklik ölçümleri sonucu oluşturulan arazi kesit çizimlerinde yapılan hata ve riskler	Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönetmelikleri	6	7	4	160	YÜKSEK RISK	projede yapılan yükseklik ölçmelerinde hata tespit edilir ve bu hata, yönetmeliklerdeki hata sınırları içinde kalmıyorsa, proje bölgesindeki yükseklik ölçümleri tekrar edilmeli ve arazi kesit çizimleri tekrar edilmelidir.	Harita Mühendisleri	4	3	2	24	DÜŞÜK RISK
E8	Rüzgar enerji projesinin uygulanacağı arazide mülkiyet, kadastro ve kamulaştırma ile ilgili ölçmelerde yapılan hata ve riskler	Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönetmelikleri, kamulaştırma ve kadastro ile ilgili yönetmelikler	6	6	3	108	YÜKSEK RISK	projenin uygulanacağı arazide kamulaştırma ve kadastro konularında yapılan ölçümler için referans noktaları olan yer kontrol noktaları tekrar kontrol edilmeli kamulaştırılacak alanlar tekrar hesaplanmalı kadastro ölçümleri tekrar arazide yenilenmelidir.	Harita Mühendisleri	2	3	2	12	DÜŞÜK RISK
E9	Proje ekibindeki ölçmeleri yapan ekiplerle ilgili organizasyon yönetim planlama ve kontrol konularında yapılan hata ve riskler	Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönetmelikleri	4	5	4	80	ORTA RISK	Proje arazisinde bulunan ekibin ölçme işlerini zamanında ve projenin öngördüğü sürede bitirebilmesi için ölçme ekibinde: yönetim, planlama ve organizasyon konuları tekrar incelenmeli gerekirse risk analizleri yapılmalı ve zaman planlamaları ve kontroller tekrar kontrol edilmelidir.	Harita Mühendisleri Proje kontrol mühendisleri ve risk inceleme uzmanları	2	3	3	18	DÜŞÜK RISK
E10	Rüzgar enerjisi projelerinin ürettiği koordinat sistemi ile arazi çalışma ve ölçümlerinin yapıldığı koordinat sistemi arasındaki uyumsuzluklardan doğan hataların deneyimsiz personeller tarafından yapılması sonucu oluşan hata ve riskler	Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönetmelikleri	5	5	4	100	ORTA RISK	Arazide yapılan ölçümler ile rüzgar enerji projelerine ait koordinat sistemleri arasında dönüşümler yapılarak koordinat birliği sağlanmalı ve bu konularda çalışan personele teknik bilgiler verilmelidir.	Harita Mühendisleri	4	4	2	32	DÜŞÜK RISK

Çizelge 6. Rüzgâr Enerji Santralleri Projelerinde Gerçekleştirilen ve Topografik ya da Mühendislik Ölçmeleri Sırasında Oluşan Risklerin 1.Pareto Sistematiğinde İncelenmesi (%80 Eşik Değerine Göre)

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJELERİNDE TOPOGRAFIK YERSEL ÖLÇME ve GÖZLEMLERDEN KAYNAKLANAN RİSKLERİN İNCELENMESİ						
SIRA NO	HATA ŞEKLİ	PROSES NO	RÖS DEĞERİ	RİSK(%)	KÜMÜLATİF RİSK %	RİSK
1	Rüzgâr enerji santrali projesinin arazide yerleşeceği topografik bölgenin, yükseklik modelinde ve eğim bilgilerinde yapılan hata ve riskler	E1	210	15.71	15.71	YÜKSEK RİSK
2	Rüzgar enerji projesinin uygulanacağı arazinin jeolojik ve jeofiziksel test ve araştırmaların eksikliğinden kaynaklanan risk ve hatalar	E5	175	13.09	28.80	YÜKSEK RİSK
3	Rüzgar Enerjisi Proje sahasındaki yatay eksene ait ölçmeler için (X ve Y koordinatlarının belirlenmesi) tasarımı yapılan ağıdaki hata ve riskler	E3	168	12.57	41.36	YÜKSEK RİSK
4	Proje için yapılan yükseklik ölçmeleri (Z koordinatı) ve bu yükseklik ölçmeleri sonucu oluşturulan arazi kesit çizimlerinde yapılan hata ve riskler	E7	160	11.97	53.33	YÜKSEK RİSK
5	Rüzgar enerji projelerinin tesis edileceği bölgede heyelan kontrol analiz ve ölçümlerinin yapılmamasından kaynaklanan risk ve hatalar	E4	140	10.47	63.80	YÜKSEK RİSK
6	Rüzgar enerji projeleri ile ilgili olarak yapılan aplikasyonların projesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmemesinden kaynaklanan hata ve riskler	E6	112	8.38	72.18	YÜKSEK RİSK
7	Rüzgar enerji projesinin uygulanacağı arazide mülkiyet, kadastro ve kamulaştırma ile ilgili ölçmelerdeki yapılan hata ve riskler	E8	108	8.08	80.25	YÜKSEK RİSK
8	Rüzgar enerjisi projelerinin üretildiği koordinat sistemi ile arazi çalışma ve ölçümlerinin yapıldığı koordinat sistemi arasındaki uyumsuzluklardan doğan hataların deneyimsiz personeller tarafından yapılması sonucu oluşan hata ve riskler	E10	100	7.48	87.73	ORTA RİSK
9	Projede kullanılan ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının yapılmamasından kaynaklanan ölçüm hata ve riskleri	E2	84	6.28	94.02	ORTA RİSK
10	Proje ekibindeki ölçmeleri yapan ekiplerle ilgili organizasyon yönetim planlama ve kontrol konularında yapılan hata ve riskler	E9	80	5.98	100.00	ORTA RİSK


Şekil 1. Rüzgâr Enerji Santralleri Projelerinde Gerçekleştirilen ve Topografik ya da Mühendislik Ölçmelerinde Oluşan Risklerin 1. Pareto Analizindeki Grafik Gösterimi (%80 Eşik Değerine Göre)



Çizelge 7. Rüzgâr Enerji Santralleri Projelerinde Gerçekleştirilen ve Topografik ya da Mühendislik Ölçmelerinde Oluşan Risklerin 2.Pareto Sistematğinde İncelenmesi (%80 Eşik Değerine Göre)

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJELERİNDE TOPOGRAFİK YERSEL ÖLÇME ve GÖZLEMLERDEN KAYNAKLANAN RİSKLERİN İNCELENMESİ (YÜKSEK RİSKLERİN KENDİ ARASINDA)						
SIRA NO	HATA ŞEKLİ	PROSES NO	RÖS DEĞERİ	RİSK(%)	KÜMÜLATİF RİSK %	RİSK
1	Rüzgâr enerji santrali projesinin arazide yerleşeceği topografik bölgenin, yükseklik modelinde ve eğim bilgilerinde yapılan hata ve riskler	E1	210	19.57	19.57	YÜKSEK RİSK
2	Rüzgar enerji projesinin uygulanacağı arazinin jeolojik ve jeofiziksel test ve araştırmaların eksikliğinden kaynaklanan risk ve hatalar	E5	175	16.31	35.88	YÜKSEK RİSK
3	Rüzgar Enerjisi Proje sahasındaki yatay eksene ait ölçmeler için (X ve Y koordinatlarının belirlenmesi) tasarımı yapılan ağıdaki hata ve riskler	E3	168	15.66	51.54	YÜKSEK RİSK
4	Proje için yapılan yükseklik ölçmeleri (Z koordinatı) ve bu yükseklik ölçmeleri sonucu oluşturulan arazi kesit çizimlerinde yapılan hata ve riskler	E7	160	14.91	66.45	YÜKSEK RİSK
5	Rüzgar enerji projelerinin tesis edileceği bölgede heyelan kontrol analiz ve ölçümlerinin yapılmamasından kaynaklanan risk ve hatalar	E4	140	13.05	79.50	YÜKSEK RİSK
6	Rüzgar enerji projeleri ile ilgili olarak yapılan aplikasyonların projesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmemesinden kaynaklanan hata ve riskler	E6	112	10.44	89.93	YÜKSEK RİSK
7	Rüzgar enerji projesinin uygulanacağı arazide mülkiyet,kadastro ve kamulaştırma ile ilgili ölçmelerdeki yapılan hata ve riskler	E8	108	10.07	100.00	YÜKSEK RİSK

Şekil 2. Rüzgâr Enerji Santralleri Projelerinde Gerçekleştirilen ve Topografik ya da Mühendislik Ölçmelerinde Oluşan Risklerin 2. Pareto Analizindeki Grafik Gösterimi (%80 Eşik Değerine Göre)



4. Sonuçlar

Rüzgâr enerji santrali projelerinde, arazinin konum ve geometrisinin belirlenip altlık olarak kullanılacak ve projeye temel teşkil edecek güncel plan ve haritaların oluşturulması gerekmektedir.

Bu haritaların oluşturulmasında sahada gerçekleştirilen mühendislik ölçmelerinin payı oldukça büyük olmaktadır. Yapılan ölçümler arazide tesis edilen hassas jeodezik ağı göre yapılmadığında çeşitli risk ve hatalar oluşabilmektedir. Çalışmada rüzgar enerji projeleri için böylesine önemli olan topografik

ölçme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında bazı hata ve riskler oluşuyor ise bu hata ve risklerin HTEA ve 1.Pareto sistematığında araştırılmıştır. Ayrıca oluşan riskler hakkında alınması gereken tedbirler ilgili uzman ekiplerin görüşü de dikkate alınarak belirtilmektedir. Bu sistematik inceleme ve araştırma sonrasında, yüksek risk grubunda yer alan bu hatalar, kendi içinde %80 eşik değerine bağlı olarak 2. Pareto analizine göre tekrar incelendiğinde ise ilk 5 risk ve hatanın, rüzgâr santrali projeleri ile ilgili ölçmelerinin yapılması sırasında daha fazla dikkate alınması ve önlemlerinin hemen alınması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Çalışmada, bu tür enerji santrali ile ilgili olan projelerde, yersel topografik ölçme gözlemleri yapan araştırmacı, uzman ve mühendisler bu gözlemler ve ölçmeler konusunda oluşabilmesi muhtemel hata ve risklerin neler olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, yine bu çalışmada hata türü etkileri analizi ile pareto analizinin konu ile ilgili yönetmelikler ve uzman görüşleri de dikkate alınarak, bu tür hataların oluşmadan önce önüne geçilmesi ve büyük maddi kayıpların bu tür projelerde önlenmesi açısından, etkin birer metot olduğu gösterilmek istenmiş ve araştırılmıştır.

6. Kaynaklar

- Ajayi, O.O.,2009. Assessment of utilization of wind energy resources in Nigeria. *Energy Policy*, **(37)** (2009), 750–753, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.10.020>
- Akın, B., 1998. ISO 9000 Uygulamasında ve İşletmelerde Hata Türü ve Etkileri Analizi. Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 182.
- Amoo, O.M., 2012. Evaluation of the wind energy potential of two south west sites in Nigeria. *Frontiers in Energy*, **6(3)**, 237-246, <https://doi.org/10.1007/s11708-012-0201-2>
- Argin, M., Yerci, V., Erdogan, N., Kucuksari, S., Cali, U., 2019. Exploring the offshore wind energy potential of Turkey based on multicriteria site selection.

Energy Strategy Reviews, **23** (2019), 33–46, <https://doi.org/10.1016/j.esr.2018.12.005>

- Beccali, M., Cirrincione, G., Marvuglia, A., Serporta, C., 2010. Estimation of wind velocity over a complex terrain using the Generalized Mapping Regressor. *Applied Energy*, **(87)**(2010), 884–893, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.05.026>
- Bosch J, Staffell I, Hawkes, AD (2018) Temporally explicit and spatially resolved global offshore wind energy potentials. *Energy*, **163** (2018), 766-781, <https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.153>
- Brouwer, S.R., Al-Jibouri, S.H.S., Cárdenas, I.C., Halman, J.I.M. (2018). Towards analysing risks to public safety from wind turbines. *Reliability Engineering and System Safety*, **180** (2018), 77–87, <https://doi.org/10.1016/j.ress.2018.07.010>
- Cellura, M., Cirrincione, G., Marvuglia, A., Miraoui, A., 2008. Wind speed spatial estimation for energy planning in Sicily: A neural kriging application. *Renewable Energy*, **(33)**(2008), 1251–1266, <https://doi.org/10.1016/j.renene.2007.08.013>
- Chin, K.S., Wang, Y.M., Poon Gary Ka, K., Yang, J.B., 2009. Failure mode and effects analysis using a group-based evidential reasoning approach. *Computers & Operations Research*, 36(2009):1768–1779, <https://doi.org/10.1016/j.cor.2008.05.002>
- Finardi, S., Tinarelli, G., Faggian, P., Brusasca, G., 1998. Evaluation of different wind field modeling techniques for wind energy applications over complex topography. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, **74-76** (1998), 283-294, [https://doi.org/10.1016/S0167-6105\(98\)00025-7](https://doi.org/10.1016/S0167-6105(98)00025-7)
- Ferragut, L., Montenegro, R., Montero, G., Rodri'guez, E., Asensio, M.I., Escobar, J.M., 2010. Comparison between 2.5-D and 3-D realistic models for wind field adjustment. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, **98** (2010), 548–558, <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2010.04.004>
- Fang, J., Peringer, A., Stupariu, M.S., Patru-Stupariu, I., Buttler, A., Golay, F., Porté-Agel, F., 2018. Shifts in wind energy potential following land-use driven vegetation dynamics in complex terrain. *Science of*

- the Total Environment*, **639 (2018)**, 374–384, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.083>
- Gualtieri, G., 2019. A comprehensive review on wind resource extrapolation models applied in wind energy. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **102(2019)**, 215–233, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.12.015>
- Han, X., Liu, D., Xu, C., Shen, W.Z., 2018. Atmospheric stability and topography effects on wind turbine performance and wake properties in complex terrain. *Renewable Energy*, **126 (2018)**, 640-651, <https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.03.048>
- Kang, J., Sun, L., Sun, H., Wu, C., 2017. Risk assessment of floating offshore wind turbine based on correlation-FMEA. *Ocean Engineering*, **129 (2017)**, 382–388, <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2016.11.048>
- Kang, J., Sun, L., Guedes Soares, C., 2019. Fault Tree Analysis of floating offshore wind turbines. *Renewable Energy*, **133(2019)**, 1455-1467, <https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.08.097>
- Kim, Y.H., Lim, H.C., 2017. Effect of island topography and surface roughness on the estimation of annual energy production of offshore wind farms. *Renewable Energy*, **103 (2017)**, 106-114, <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.11.020>
- Kucukali, S., 2016. Risk scorecard concept in wind energy projects: An integrated approach. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **56(2016)**, 975–987, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.017>
- Leimeister, M., Kolios, A., 2018. A review of reliability-based methods for risk analysis and their application in the offshore wind industry. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **91 (2018)**, 1065–1076, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.004>
- Li, J., Yu, X(B), 2017. LiDAR technology for wind energy potential assessment: Demonstration and validation at a site around Lake Erie. *Energy Conversion and Management*, **144 (2017)**, 252–261, <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.04.061>
- Liu, H.C., Liu, L., Liu, N., 2013. Risk Evaluation Approaches in Failure Mode and Effects Analysis: A Literature Review. *Expert Systems with Applications*, **40(2013)**, 828-838, <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.08.010>
- Liua, F., Sun, F., Liu, W., Wang, T., Wang, H., Wang, X., Lim, W.H., 2019. On wind speed pattern and energy potential in China. *Applied Energy*, **236 (2019)**, 867–876, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.12.056>
- Lun, Y.F., Mochida, A., Yoshino, H., Murakami, S., 2007. Applicability of linear type revised k– e models to flow over topographic features. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, **95(2007)**, 371–384, <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2006.09.004>
- Marugána, A.P., Márquez, F.P.G., Perez, J.M.P., Ruiz-Hernández, D., 2018. A survey of artificial neural network in wind energy systems. *Applied Energy*, **228(2018)**, 1822–1836, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.07.084>
- Miryousefi Aval S.M., Ahadi, A., Hayati, H., 2016. A novel method for reliability and risk evaluation of wind energy conversion systems considering wind speed correlation. *Frontiers in Energy*, **10(1)**, 46-56, <https://doi.org/10.1007/s11708-015-0384-4>
- Nedjari, H.D., Guerri, O., Saighi, M., 2017. CFD wind turbines wake assessment in complex topography. *Energy Conversion and Management*, **138 (2017)**, 224–236, <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.01.070>
- Özcan, S., 2001. İstatiksel Proses Kontrol Tekniklerinden Pareto Analizi ve Çimento Sanayiinde Bir Uygulama. *Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, **2(2)**, 151-174,
- Ramachandra, T.V., Shruthi, B.V., 2005. Wind Energy Potential Mapping in Karnataka, India, using GIS. *Energy Conversion and Management*, **(46)(2005)**, 1561–1578, <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2004.07.009>
- Rolik, Y., 2017. Risk Management in Implementing Wind Energy Project. *Procedia Engineering*, **178(2017)**, 278 – 288, <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.115>

- Shafiee, M., Dinmohammadi, F., 2014. An FMEA-Based Risk Assessment Approach for Wind Turbine Systems: A Comparative Study of Onshore and Offshore. *Energies*, **7(2)**, 619-642, <https://doi.org/10.3390/en7020619>
- Shu, Z.R., Li, Q.S., He, Y.C., Chan, P.W., 2016. Observations of offshore wind characteristics by Doppler-LiDAR for wind energy applications. *Applied Energy*, **169(2016)**, 150–163, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.01.135>
- Su, X., Deng, Y., Mahadevan, S., Bao, Q., 2012. An Improved Method For Risk Evaluation in Failure Modes and Effects Analysis of Aircraft Engine Rotor Blades. *Engineering Failure Analysis*, **26(2012)**, 164-174, <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2012.07.009>
- Şen, Z., 1999. Terrain Topography Classification for Wind Energy Generation. *Renewable Energy*, **(16)(1999)**, 904–907, [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(98\)00304-8](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(98)00304-8)
- Tarawneh, Q.Y., Şahin, A.D., 2003. Regional wind energy assessment technique with applications. *Energy Conversion and Management*, **(44)(2003)**, 1563–1574, [https://doi.org/10.1016/S0196-8904\(02\)00164-4](https://doi.org/10.1016/S0196-8904(02)00164-4)
- Tazi, N., Châtelet, E., Bouzidi, Y., 2017. Using a Hybrid Cost-FMEA Analysis for Wind Turbine Reliability Analysis. *Energies*, **10(3)**, 276, <https://doi.org/10.3390/en10030276>
- Wang, Y.M., Chin, K.S., Poon Gary Ka, K., Yang, J.B., 2009. Risk Evaluation in Failure Mode and Effects Analysis Using Fuzzy Weighted Geometric Mean. *Expert Systems with Applications*, **36(2009)**, 1195-1207, <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.11.028>
- Xiao, N., Huang, H.Z., Li, Y., He, L., Jin, T., 2011. Multiple Failure Modes Analysis And Weighted Risk Priority Number Evaluation in FMEA. *Engineering Failure Analysis*, **18(2011)**, 1162-1170, <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2011.02.004>
- Xinyao, J., Yongjun, H., Fuchao, L., 2017. Research on the evaluation of wind power projects of investment risk. *Procedia Computer Science*, **111(2017)**, 388–398, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.06.039>
- Yssaad, B., Abene, A., 2015. Rational Reliability Centered Maintenance Optimization for power distribution systems. *Electrical Power and Energy Systems*, **73(2015)**, 350–360, <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2015.05.015>